























規格	AELA	AEBH	AEPM	AERA	AEHP	AESP	AETE	AEAA・AEAB・AEBB
本体 外観								
対応 機種	MIWA LA・MA	MIWA BH LD	MIWA PMK	MIWA RA	MIWA HPD	MIWA SWLSP	MIWA TE0	MIWA LE/TEタイプ の上下同一キー仕様
対応 ドア厚	33～41mm	33～41mm	36～40mm	—	—	33～42mm	33～42mm	33～42mm
確認 箇所	刻印 MIWA LA MA  ドア厚	刻印 MIWA BH 刻印 MIWA LD  ドア厚	刻印 MIWA 75PM  ドア厚計測不要	刻印 MIWA 82RA 刻印 MIWA 85RA  ドア厚計測不要	刻印 MIWA HP40  ドア厚計測不要	刻印 MIWA LSP 刻印 MIWA LE-■  ドア厚	刻印 MIWA TE0 刻印 MIWA TE-■  ドア厚	 錠の形状等、多数あります。刻印もAESP・AETEに準じますが、不明の物もあります。MIWA製品である事と、外観のサイズを確認ください。
取付 概要	 ピンで固定するタイプです、+ビス2本の作業で簡単に施工が出来ます。 刻印LAMAにアンダーラインのある機種は加工が必要になります。	 本体をケースにねじ込むタイプです。ねじ込んだ後ビスで固定します。 +ビス2本の作業で簡単に施工が出来ます。	 本体ケースをドアから外して作業を行います。 +ビス8本で簡単に交換できます。	 本体ケースをドアから外して作業を行います。 +ビス7本で簡単に交換できます。	 本体ケースをドアから外して作業を行います。 +ビス3本で簡単に交換できます。	 引きビスでシリンダーの後ろから固定するタイプです。 +ビス2本で簡単に交換できます。 HSVタイプ(テールピースが縦向き)には使用できません。	 引きビスでシリンダーの後ろから固定するタイプです。 +ビス2本で簡単に交換できます。 HSVタイプ(テールピースが縦向き)には使用できません。	同一キー仕様は上下のシリンダー2個1セットとキー5本のセットになっています。 本体外観図参照の上、 AA : A E A A AB : A E A B BB : A E B B とご用命ください。 HSVタイプ(テールピースが縦向き)には使用できません。